

P4500I

Easy to transport



The right power for sensitive voltage surges.

Moc jednofazowa

Moc maksymalna LTP	kW	4.30
Moc COP	kW	3.80
Napięcie	V	230
Częstotliwość	Hz	50
Współczynnik mocy	cos ϕ	1



Dane silnika

Producent silnika		Robin-Subaru
Type		EX270
Pojemność	cm ³	265
Cylindrów		1 slope
Power Max	kW	6.3
Paliwo		Benzyna
Zasysanie		Wolnossący
System chłodzenia silnika		Powietrza
System rozruchu		Elektryczne

Moc

Moc	g/kWh	313
Consumption at 75% of load	l/h	1.66
Pojemność zbiornika paliwa	l	12.8
Czas pracy przy 75% mocy COP	h	7.7

Poziom hałasu

Acoustic power LWA	dB(A)	93
Acoustic pressure at 7m	dB(A)	62

Dane wymiarowe

Długość	(L) mm	580
Szerokość	(W) mm	527
Wysokość	(H) mm	618
Waga (suchy)	Kg	74

Panel Sterowania

Woltomierz	•
Licznik motogodzin	•
Częstotliwościomierz	•
Economiser	•
Fuel gauge	•
Wheels and handles	•
Ładowarka akumulatora (12V 8.3A)	•
GNIAZDA	2 SCHUKO 230V 16A

Zabezpieczenie

Czujnik braku oleju	•
Zwarcie	•
Przeciążenie	•
Zatrzymanie spowodowane nadobrotami	•



Printed on 6/03/2015 (ID 2308)

©2012 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice | ENERGY GENERATION is registered trademarks of PR INDUSTRIAL s.r.l. Other company, product or service names may be trademarks or service marks of others. RevA (06/2012).